


NOWOŚĆ

FENIX

REKUPERATOR - CENTRALA WENTYLACYJNA I OCZYSZCZACZ POWIETRZA



- ODZYSK CIEPŁA DO 98%
- 6 POZIOMÓW FILTRACJI: FILTR HEPA 13, 2X FILTR WSTĘPNY, LAMPA UV OZONATOR, FILTR WĘGLOWY
- WYGŁUSZENIE DZIĘKI OBUĐOWIE AKUSTYCZNEJ
- INTUICYJNY STEROWNIK MARKI PLUM Z WIFI
- ABSOLUTNY BY-PASS
- PODWÓJNA IZOLACJA CIEPŁNA
- PODWÓJNY SYSTEM ANTYZAMROŻENIOWY
- PREAHEAT - GRZĄŁKA PIERWOTNA W SYSTEMIE ANTYZAMROŻENIOWYM
- 3 ENERGOOSZCZĘDNE SILNIKI EC
- Z PŁYNNĄ REGULACJĄ MOCY
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W 3 PŁASZCZYZNACH
- CONSTANT FLOW

NAZWA PARAMETRU	FENIX 500	FENIX 800
WYMIARY (D x SZ x W)	1845mm x 988mm x 397mm	
WYDATEK POWIETRZA (100 Pa)	490 m³/h	790 m³/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	DO 58 dB(A)/1m	DO 59 dB(A)/1m
WAGA	136 KG	
MOC	338W / (490W)	338W / (490W)

Fenix biały 500
18 500,00 zł
Fenix nierdzewny 500
19 999,00 zł
Fenix biały 800
20 999,00 zł
Fenix nierdzewny 800
21 999,00 zł
obowiązuje od 24.08.2023

NOWOŚĆ

MATRIX

REKUPERATOR - CENTRALA WENTYLACYJNA I OCZYSZCZACZ POWIETRZA



- ODZYSK CIEPŁA DO 95%
- WYGŁUSZENIE DZIĘKI OBUĐOWIE AKUSTYCZNEJ
- INTUICYJNY STEROWNIK MARKI PLUM Z WIFI
- BY-PASS
- 3 POZIOMY FILTRACJI: FILTR WSTĘPNY EU5, LAMPA UV, OZONATOR
- ENERGOOSZCZĘDNE SILNIKI STAŁOPRĄDOWE EC

NAZWA PARAMETRU	MATRIX 350	MATRIX 450
WYMIARY (D x SZ x W)	1100mm x 595mm x 402mm	
WYDATEK POWIETRZA	339 m³/h	435 m³/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	DO 58 dB(A)/3m	
WAGA	17 KG	18 KG
MOC	340W	

Matrix 350
6 799,00 zł
Matrix 450
7 699,00 zł
obowiązuje od 24.08.2023

NOWOŚĆ

MILANO

REKUPERATOR - CENTRALA WENTYLACYJNA I OCZYSZCZACZ POWIETRZA



- ODZYSK CIEPŁA DO 95%
- KRÓĆCE DO GÓRY, CENTRALA STOJĄCA
- WYGŁUSZENIE DZIĘKI OBUĐOWIE AKUSTYCZNEJ
- INTUICYJNY STEROWNIK MARKI PLUM Z WIFI
- BY-PASS
- 3 POZIOMY FILTRACJI: FILTR WSTĘPNY EU5, LAMPA UV, OZONATOR
- ENERGOOSZCZĘDNE SILNIKI STAŁOPRĄDOWE EC

NAZWA PARAMETRU	MILANO 500	MILANO 700
WYMIARY (D x SZ x W)	669mm x 789mm x 580mm	719mm x 831mm x 863mm
WYDATEK POWIETRZA	500 m³/h	700 m³/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	DO 51 dB(A)/3m	DO 61 dB(A)/3m
WAGA	64 KG	65 KG
MOC	DO 340W	340W

Milano 500
13 999,00 zł
Milano 700
14 999,00 zł
obowiązuje od 24.08.2023

SELEN II

REKUPERATOR - CENTRALA WENTYLACYJNA



- ODZYSK CIEPŁA DO 95%
- DWA WYMIENNIKI KRZYŻOWO-PRZECIWPŁĄDOWE
- PREAHEAT - GRZĄŁKA PIERWOTNA W SYSTEMIE ANTYZAMROŻENIOWYM
- WYSOKOŚĆ OBUĐOWY DO 40CM
- INTUICYJNY STEROWNIK MARKI PLUM Z WIFI
- BY-PASS
- FILTR WSTĘPNY EU5,
- ENERGOOSZCZĘDNE SILNIKI STAŁOPRĄDOWE EC

NAZWA PARAMETRU	SELEN II 500	SELEN II 800
WYMIARY CENTRALI PODWIESZANEJ (D x SZ x W)	1846mm x 988mm x 397mm	
WYMIARY CENTRALI LEŻĄCEJ (D x SZ x W)	1846mm x 948mm x 565mm	
WYDATEK POWIETRZA (100 Pa)	500 m³/h	800 m³/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	DO 52 dB(A)/1m	
WAGA CENTRALI PODWIESZANEJ/LEŻĄCEJ	82 KG/87KG	84 KG/89KG
MOC	338W	

Selen II 500 podwieszanej
13 500,00 zł
Selen II 800 podwieszanej
17 999,00 zł
Selen II 500 leżąca
14 500,00 zł
Selen II 800 leżąca
18 999,00 zł
obowiązuje od 24.08.2023

PRAUZER POWER

REKUPERATOR - CENTRALA WENTYLACYJNA



- ZAAWANSOWANY STEROWNIK MARKI PLUM Z WIFI
- SILNIKI PRĄDU STAŁEGO EC
- FILTR WSTĘPNY EU5
- ANTYBAKTERYJNA POWŁOKA Z NANOSREBREM
- WYMIENNIK KRZYŻOWO - PRZECIWPŁĄDOWY

NAZWA PARAMETRU	PRAUZER POWER
WYMIARY (D x SZ x W)	837mm x 662mm x 576mm
WYDATEK POWIETRZA (100 Pa)	780 m³/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	DO 54dB(A)/1m
WAGA	56KG
MOC	DO 340W

Prauzer Power 600
10 900,00 zł
obowiązuje od 24.08.2023

SPARTAN

REKUPERATOR - CENTRALA WENTYLACYJNA



- NAJCIEŃSZY NA RYNKU 20 cm
- FILTR WSTĘPNY EU5
- CENTRALA PODWIESZANA
- PROSTY W UŻYCIU STEROWNIK
- ENERGOOSZCZĘDNE SILNIKI STAŁOPRĄDOWE EC

NAZWA PARAMETRU	SPARTAN
WYMIARY (D x SZ x W)	956mm x 775mm x 206mm
WYDATEK POWIETRZA (100 Pa)	220 m³/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	DO 54dB(A)/1m
WAGA	34,5 KG
MOC	130W

Spartan 220
5 999,00 zł
obowiązuje od 24.08.2023

LUNA ECO

REKUPERATOR - CENTRALA WENTYLACYJNA



- FILTR WSTĘPNY EU5
- DOSKONAŁA IZOLACJA AKUSTYCZNA
- CENTRALA STOJĄCA
- PROSTY W UŻYCIU STEROWNIK
- WYMIENNIK KRZYŻOWO-PRZECIWPŁĄDOWY
- ENERGOOSZCZĘDNE SILNIKI STAŁOPRĄDOWE EC

NAZWA PARAMETRU	LUNA ECO 250	LUNA ECO 350
WYMIARY (D x SZ x W)	1108mm x 564mm x 494mm	1171mm x 685mm x 450mm
WYDATEK POWIETRZA	250 m³/h	350 m³/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	DO 52 dB(A)/1m	DO 51 dB(A)/1m
WAGA	25,60 KG	20 KG
MOC	MAX. 130W	

Luna Eco 250
3 999,00 zł
Luna Eco 350
4 500,00 zł
obowiązuje od 24.08.2023

NOWOŚĆ

SPA

NAJSKUTECZNIEJSZY NAWILŻACZ POWIETRZA



- PEŁNA KONTROLA NAD NAWILŻENIEM POWIETRZA
- PRECYZYJNE STEROWANIE POZIOMEM NAWILŻENIA OD 30-70%
- INTUICYJNE STEROWANIE PRZEZ APLIKACJĘ WIFI
- ANTYBAKTERYJNA POWŁOKA Z NANOSREBREM
- JAKO JEDYNY NAWILŻACZ NA RYNKU POSIADA AUTOMATYCZNY BY-PASS

NAZWA PARAMETRU	SPA 200	SPA 250
WYMIARY (D x SZ x W)	772mm x 502mm x 665mm	
MAX. PRZEPŁYW POWIETRZA	680 m³/h	
ZUŻYCIE ENERGII	12 W	
MOC NAGRZEWNICY	320 W	
WAGA	18 KG	

SPA ø200
2 988,97 zł
SPA ø250
2 997,68 zł

MAGNUM

ZWALCZAJĄCY NIECHCIANE ZAPACHY FILTR WĘGLOWY



- DOUBLE FLOW PATENT - DWA RAZY BARDZIEJ WYDAJNY OD INNYCH FILTRÓW
- WĘGIEL AKTYWNY CTC 80 - NAJWYŻSZA KLASA
- USUWA 99% NIECHCIANYCH ZAPACHÓW


OCZYSZCZA Z:	
OPARÓW	ZARODKÓW PLEŚNI
DYMU	LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
CHEMIKALIÓW	BENZENÓW

ø150: **729,87 zł**
ø200: **829,89 zł**
ø250: **997,92 zł**

MEDIC
 ANTYSMOGOWY FILTR



- FILTR WSTĘPNY G3
 - FILTR HEPA H13
- FILTR MEDIC USUWA**
- SMOG, BAKTERIE, WIRUSY
 - PYŁY ZAWIESZONE
 - KURZ I ROZTOCZA, SIERŚĆ ZWIERZĄT

NAZWA PARAMETRU	MEDIC
WYMIARY (D x SZ x W)	770mm x 440mm x 367mm
ZAKRES PRACY URZĄDZENIA DO MAX.	800 m³/h
POZIOM HAŁASU	55 dB
WAGA	38 KG
CAŁKOWITA MOC URZĄDZENIA	170 W

5.498,82 ZŁ
SZERDI ELEKTRYCZNA Z AUTOMATYKĄ
 NAGRZEWNICA


TYP	MOC NOMINALNA [kW]	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	REGULACJA TEMPERATURY PRACY	MAKS. STRUMIEŃ POWIETRZA	IŁOŚĆ ELEMENTÓW GRZEJNYCH	WYMIARY [mm]	
						A	ØD
SZERDI AUTO 150	2,4	230 VAC 50HZ	0 - 40°C	350 m³/h	3	600	148
SZERDI AUTO 200	3,2	230 VAC 50HZ	0 - 40°C	600 m³/h	4	615	198
SZERDI AUTO 250	4,0	230 VAC 50HZ	0 - 40°C	1000 m³/h	5	690	248

Ø150 **1490,00 ZŁ**
 Ø200 **1620,00 ZŁ**
 Ø250 **1790,00 ZŁ**

SZERDI WODNA
 NAGRZEWNICA


NAGRZEWNICA SZERDI WODNA (150, 200, 250)											
	TEMP. POWIETRZA PRZED NAGRZEWNICĄ	TEMP. POWIETRZA ZA NAGRZEWNICĄ			TEMP. WODY	MOC NAGRZEWNICY [kW]			PRZEPŁYW POWIETRZA [m³/h]		
		150	200	250		150	200	250	150	200	250
1.	12°C	74°C	63°C	59°C	90/70°C	4,2	6,9	8,1	200	400	500
2.	12°C	56°C	48°C	45°C	70/70°C	3,0	4,9	5,6	200	400	500
3.	12°C	37°C	34°C	31°C	50/30°C	1,8	3,0	3,3	200	400	500
4.	12°C	65°C	57°C	52°C	90/70°C	6,3	9,2	10,9	350	600	800
5.	12°C	50°C	43°C	40°C	70/50°C	4,5	6,3	7,6	350	600	800
6.	12°C	33°C	30°C	28°C	50/30°C	2,6	3,7	4,4	350	600	800

Ø150 **1044,27 ZŁ**
 Ø200 **1217,70 ZŁ**
 Ø250 **1340,70 ZŁ**

TWINGO
 NAJSZYBSZY W MONTAŻU SYSTEM SKRZYNEK

Skrzynki rozdzielcze i przelotowe

Skrzynki rozdzielcze służą rozprowadzeniu powietrza; nawiewanego lub pobieranego z pomieszczeń.

Skrzynki przelotowe ukierunkowują strumień powietrza. Skrzynki rozdzielcze i przelotowe stanowią część systemu wentylacyjnego, który można połączyć z rekuperatorem. Służą przekierowaniu i ukierunkowaniu strumienia powietrza wewnątrz instalacji wentylacyjnej.

Skrzynka rozdzielcza/przelotowa Ø150+ 8 zaślepek

115,00 ZŁ

Skrzynka rozdzielcza/przelotowa Ø200 + 8 zaślepek

120,00 ZŁ

8 szt. zaślepek do skrzynki Twingo

22,00 ZŁ
SKRZYNKA ROZPRĘŻNA ANEMOSTATOWA
 KOMPATYBILNA Z SYSTEMEM TWINGO

Skrzynki rozprężne

Zadaniem skrzynek rozprężnych Twingo jest stabilizacja przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej. W rezultacie dzięki ich zastosowaniu powietrze nawiewane przez anemostat ma bardziej równomierną charakterystykę, co z kolei znacząco wpływa na poprawę komfortu osób przebywających w wentylowanych pomieszczeniach.

NAZWA	WYMIAR
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	Ø125 mm
ŚREDNICA PRZYLĄCZA ANEMOSTATU	Ø119 mm
ŚREDNICA PRZYLĄCZA PRZEWODÓW	Ø75 mm

Skrzynka rozprężna anemostatowa końcowa +1 zaślepka

36,00 ZŁ
DWUWARSTWOWA RURA WENTYLACYJNA DOUBLE-VENT Ø75
 Z POWŁOKĄ ANTYPĄKTERYJNĄ



- ŚREDNICA PRZYLĄCZY Ø75 [mB]
- WYTRZYMAŁOŚĆ: 450N
- 1 ROLKA = 50mB

 Specjalna powłoka wewnętrzna **TRIPLEX**

NANOCYNK - Przeciw bakteriom
NANOSREBRO - Przeciw grzybom
POWŁOKA ANTYSTATYCZNA

od 3,50 ZŁ/mB
ANEMOSTAT NAWIEWNY, WYWIEWNY
 KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM TWINGO


- ANEMOSTAT METALOWY NAWIEWNY, WYWIEWNY Ø125




Nawiewny

26,09 ZŁ

Wywiewny

25,94 ZŁ
KANAŁ OKRĄGŁY Ø125


- PRZEWÓD WENTYLACYJNY Ø125 - 0.5m
- PRZEWÓD WENTYLACYJNY Ø125 - 1m
- PRZEWÓD WENTYLACYJNY Ø125 - 1.5m
- MATERIAŁ: PCV (KOLOR BIAŁY)


 0,5mB **16,48 ZŁ**

 1 mB **29,97 ZŁ**

 1,5 mB **46,38 ZŁ**
ODZYSKAJ MOC, NAWET GDY JEST NOC
TURBINA WIATROWA
DRAGON

- IDEALNE UZUPEŁNIENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
- ZESTAW DO 1,5 kW (3 TURBINY X 0,5kW)
- STEROWNIKI 12V, 24V LUB 48V
- INSTALACJA OFF-GRID
- GENERUJE PRĄD JUŻ PRZY PRĘDKOŚCI WIATRU OD 2M/S
- POSIADA HAMULEC ELEKTRYCZNY
- BEZAWARYJNY GENERATOR TALERZOWY
- 8 LAT GWARANCJI

NAZWA PARAMETRU	TURBINA DRAGON
WYMIARY (ŚR x WYS)	80cm x 120cm
MOC	500W
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	12AC, 24 AC, 48 AC
PRĘDKOŚĆ STARTOWA	OD 2 m/s
WAGA	32 KG
POZIOM HAŁASU WG NORMY PN-EN 61400-11:	< 44dB PRZY 8M/S W ODLEŚLONOŚCI 60M

Turbina Dragon

3.000,00 ZŁ

Zestaw 1,5 kW (3 x Dragon 500W)

6.900,00 ZŁ